



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R496 BENKOLA ESPECIAL QUITAPAPELES

TIPO DE PRODUCTO	Producto concentrado a base de agentes humectantes de gran eficacia para quitar fácilmente papeles pintados.	
DATOS TÉCNICOS	Aspecto	Líquido transparente.
	Viscosidad	900 – 1900 mPa.s
	pH	8 – 9.2
APLICACIONES	Según el tipo de papel a quitar debe disolverse este producto en las siguientes proporciones de agua aconsejables	
	Para papeles ligeros	½ botella de 500 grs. en 10 litros de agua.
	Para papeles gruesos	1 botella de 500 grs. en 10 litros de agua.
	Papeles vinílicos (lavables)	1 botella de 500 grs. en 10 litros de agua.
	Para estos últimos, hay que abrir previamente el poro, lijando a fondo la superficie a desencolar para facilitar la penetración del producto activo.	
	Una vez hecha la mezcla, extenderla mediante brocha o rodillo, dejando transcurrir de 10 a 15 minutos para que se reblandezca antes de proceder a quitarlo, siendo recomendable usar una espátula para facilitar la operación.	
	Para la colocación de un nuevo papel pintado le recomendamos utilice nuestra cola celulósica en polvo BENKOLA o bien las BENKOLA LISTA AL USO para PAPEL VINILICO o para REVESTIMIENTOS LIGEROS – MURALES VINILIOIS – TEXTILES.	
ESTABILIDAD AL ALMACENAJE	Almacenar en lugar fresco y seco. Su estado óptimo se encuentra en los primeros dos años de su fabricación, conservado en el envase original cerrado.	
SEGURIDAD E HIGIENE	Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.	

Revision: 02

Fecha: 02/05/2018

Sustituye: 01 (23/07/2015)

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.