

FICHA DE PRODUCTO

CABLE DE ARRANQUE 400 AMP



Ref. 7735100017

CARACTERÍSTICAS

- Cables de arranque.
- Alta potencia.
- Tipo DIN 400 amperios.
- 3m de longitud.
- Sección 25mm.
- Pinzas de seguridad completamente aisladas.
- Se conectan fácilmente a todas las baterías.
- Mantener la bolsa de transporte para proteger siempre el producto.
- Con instrucciones de uso.

ESPECIFICACIONES

Ref. 7735100017

Uds. x Caja: 6

EAN: 8413948035164

Producto: Cable de arranque batería 400 AMP

EMBALAJE UNITARIO	SI	EMBALAJE COLECTIVO	SI
-------------------	----	--------------------	----



Cerrado con bridas



Peso: 1560g.

Tolerancia +/-5%

Producto: Cable de arranque batería 400 AMP

EMBALAJE UNITARIO

SI

EMBALAJE COLECTIVO

SI



Producto: Cable de arranque batería 400 AMP

EMBALAJE UNITARIO

SI

EMBALAJE COLECTIVO

SI

400A-0.25mm x (30wires 100% copper +70wires CCA) x O.D.11.5mm x 3meter length,C-47 clamp,packed in round zipper bag with insert card.



Producto: Cable de arranque batería 400 AMP

EMBALAJE UNITARIO

SI

EMBALAJE COLECTIVO

SI

275 x 137,5 mm

400 AMP

ALTA POTENCIA

MOTOR CLUB TROPHY

GUARDE LA BOLSA DE TRANSPORTE PARA PROTEGER EL PRODUCTO

CABOS DE BATERIA
BOOSTER CABLES
CÁBLES DE DÉMARRAGE

CABLES DE ARRANQUE

CALIDAD Y SEGURIDAD GARANTIZADAS

PINZAS DE SEGURIDAD COMPLETAMENTE AISLADAS
CABLES DE 3 METROS DE LONGITUD
CABLE DE CONTACTO DE COBRE
FÁCIL UTILIZACIÓN

Garantía:
www.trophymc.com

Ref. 7735100017

8 413948 035164

Made in PRC

BATERIA DESCARGADA BATERIA CARGADA

En el caso de tener un difícil acceso a los polos negativos, colóque la pinza en una parte metálica sin pintar.

Ver instrucciones de uso al dorso

Producto: Cable de arranque batería 400 AMP**EMBALAJE UNITARIO****SI****EMBALAJE COLECTIVO****SI**

CABLES DE ARRANQUE

ATENCIÓN

Si los cables no están correctamente conectados se dañará el alternador.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1-Abra el capó del motor.
- 2-Tome las pinzas rojas, una en cada mano, y colóquelas en el polo positivo(+) de ambas baterías. No toque ninguna otra parte metálica del automóvil.
- 3-Tome las pinzas negras una en cada mano y colóquelas en el polo negativo(-). En el caso de tener un difícil acceso, colóquela en una parte metálica sin pintar.
- 4-Para obtener una mayor fuente de corriente, mantenga en marcha el motor del vehículo no averiado y aumente las revoluciones en el momento de la descarga.
- 5-Si el vehículo averiado no se pone en marcha en los primeros 10 seg., pare y espere un minuto hasta el próximo intento.
- 6-Una vez puesto en marcha, saque primero las pinzas del polo negativo(-) y después las del polo positivo(+). Ponga de nuevo atención en no tocar ninguna parte metálica del vehículo.

IMPORTANTE

Ambas baterías deben tener el mismo voltaje.

Idesa Accesorios S.A.
C/. Valenzuela,8 -1ª Derecha
28014 Madrid- Spain
C.I.F: ESA58439043

400 AMP

Made in PRC

ATENÇÃO

Se os cabos não estiverem ligados correctamente, o alternador sofrerá danos.

INSTRUÇÕES

1. Abra o capota do motor.
2. Apanhe uma pinça vermelha em cada mão. Coloque-as no pólo positivo (+) de ambas as baterias. Não toque nenhuma outra parte metálica do automóvel.
3. Apanhe uma pinça preta em cada mão. Coloque-as no pólo negativo (-). Em caso de difícil acesso, coloque-o sobre uma parte metálica sem pintura.
4. Para contar com uma fonte de corrente mais potente, mantenha o motor do veículo não avariado a funcionar e aumente o número de rotações no momento da descarga.
5. Se o veículo avariado não começar a funcionar nos primeiros 10 segundos, pare e espere um minuto antes de tentar novamente.
6. Quando o veículo avariado começar a funcionar, retire primeiro as pinças do pólo negativo (-) e depois as do pólo positivo (+). Também nesse momento cuide para não tocar nenhuma parte metálica do veículo.

IMPORTANTE

Ambas as baterias devem ter a mesma tensão eléctrica.

Garantía:
www.trophymc.com

EMBALAJE UNITARIO	SI	EMBALAJE COLECTIVO	SI
-------------------	----	--------------------	----



6 unidades/caja

EMBALAJE UNITARIO	SI	EMBALAJE COLECTIVO	SI
-------------------	----	--------------------	----



6 unidades/caja

Medida de la caja: 56*28*18cm

Peso bruto: 11,5 kgs

La referencia falta un 0

El formato DEL EMBALAJE COLECTIVO , no está sujeta a calidad
 · The quality of the cardboard box has to be very good, so you do not lose the product Quality
 · La calidad de la caja de cartón tiene que ser muy buena, para que no pierda calidad el producto y esté protegido.

Tolerancia
Tolerance
0%

Instrucciones previas al almacenaje

NO

Instrucciones de almacenaje:
 Seguir las instrucciones del proveedor para su almacenaje:

Mantener protegido fuera del paso