ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de arnés forestal EVOGuard®M

Sistema de arnés EVOGuard®M2 forestal / ADB28A-300-800

DESCRIPCIÓN

Los sistemas de casco y arnés Evoguard®M Forestry son soluciones innovadoras para proteger al usuario en una multitud de entornos de trabajo de alto riesgo. Todos los componentes de la pantalla EVOGuard® son totalmente compatibles con la gama existente de modelos de casco EVO®.

OPCIONES

Sistema de arnés EVOGuard®M2 forestal (ADB28A-300-800)

Sistema de arnés EVOGuard®M3 forestal (ADB28A-400-800)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 1731 • EN 352-3 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Arnés
Sistema de regulación/ajuste multi-posición de 6 puntos

Ajuste con rueda
Sí

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

Transmitancia de Luz Visible (VLT)
70%

Acople
Arnés /casco

Ajustable
Sí

JSPCheck
Sí

Material
Marco ABS y malla tejida de acero inoxidable

Reciclable
Sí

Ranura para accesorios universales
Sí

Gafas Integradas
Fitter

La solidez mejorada resiste una bola de acero de 22 mm y 43 g que se mueve a 5,1 metros por segundo. Esto se deriva de la prueba práctica que consiste en dejar caer la bola (como se estipula) desde una altura de 1,3 metros.
S

Longitud del visor
18cm

SNR
31 dB

Certificado BSI Kitemark
Sí

Material
30% nylon cargado con vidrio

Material
ABS/alambre de acero inoxidable

Peso del producto
605g

CARACTERÍSTICAS



Gama de Visores

Existen dos sistemas forestales de alto rendimiento, que permiten a los usuarios seleccionar el visor perfecto para su tarea y su precio.

Protección de doble capa

El casco forestal EVOGuard®M y los sistemas de protección de arnes forestales cuentan con una capa secundaria de protección ocular en forma de pantalla retráctil de policarbonato EVOSpec® integrada.

Confort supremo

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.

Comodidad suprema

Cuenta con el nuevo ajuste de rueda JSP Revolution®, que mantiene la unidad firmemente en su posición, sin importar la tarea o la intensidad de movimiento del usuario. El sistema viene completo con un acolchado envolvente de espuma suave y extraíble, la banda antisudor

Equilibrado y seguro

Instalado en un arnes para la cabeza o en un casco, las bisagras de nylon autolubricantes mantienen el visor en posición segura incluso durante los movimientos extremos, a la vez que ofrecen una distribución equilibrada y uniforme del peso.

Compatibilidad del producto

Diseñado para maximizar la compatibilidad con una amplia gama de productos JSP, como el respirador Force®8 con PressToCheck™, las máscaras desechables Springfit™ y la gama de protectores auditivos montados en el casco Sonis®.

Cobertura

Las pantalls EVOGuard® proporcionan una amplia cobertura facial sin limitar el movimiento o la visión.

Máxima capacidad de ajuste

Múltiples posiciones de ajuste permiten al usuario regular el arnés de tres maneras. El ajuste deslizante sobre la corona combinado con un ajuste hacia adelante y hacia atrás optimizan la

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Chamlon™ ofrece mayor comodidad.

Materiales de alta calidad

La pantalla forestal EVOGuard®M2 se compone de un marco sobremoldeado de ABS con una malla de acero inoxidable.



Transmitancia de luz visible

La pantalla forestal EVOGuard®M2 ofrece un 70% de transmitancia de luz visible.

compatibilidad con diferentes formas de cabeza.

Protección contra impactos

La pantalla EVOGuard®M2 tiene la clasificación de impacto S, ofreciendo una mayor resistencia al impacto cuando se instala en un casco o arnés forestal EVOGuard®M.

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Agrícola

Fabricación

GAMA

EVOGUARD M
FORESTRY RANGE

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.